



## MÍRNÝ SMÍŠENÝ PROVOZ

Nejnovější řada prvotřídních pneumatik Bridgestone na silnici i do terénu je vyrobena tak, aby si poradila s výzvami v dopravě v rámci stavebního průmyslu a stavebního inženýrství. Extrémně odolné pneumatiky Bridgestone poskytují v každé situaci přesně takový výkon, jaký potřebujete: skvělá trakce a přilnavost i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách, vynikající kilometrový výkon, znamenitá odolnost proti náhodnému poškození a především... nízká cena pneumatiky v přepočtu na kilometr.

# MÍRNÝ SMÍŠENÝ PROVOZ

## VODÍCÍ

### M-STEER 001\*



- Robustní pneumatika s vysokou odolností proti mechanickému poškození.
- Zvládá měnící se podmínky smíšeného provozu.
- Snadné protektorování pro prodloužení životnosti a snížení nákladů na kilometr.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočních částech (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
13 R 22.5	156/150	K	316	1129	523	3432	9.75	9.00	C	B		70	✓	✓
295/80 R 22.5	152/148	K	300	1059	493	3219	9.00	8.25	C	B		68	✓	✓
	150/145	L												
315/80 R 22.5	156/150	K	311	1092	507	3319	9.00	9.75	C	B		69	✓	✓
385/65 R 22.5	160	K	378	1084	501	3296	11.75	-	C	B		71	✓	✓



\* Pouze pneumatika 13 R 22.5 M-STEER má 4 drážky v dezénu, ostatní rozměry mají 5 drážek v dezénu.



## MÍRNÝ SMÍŠENÝ PROVOZ ZÁBĚROVÉ

### M-DRIVE 001



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočních částech (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol. ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
13 R 22.5	156/150	K	313	1144	529	3477	9.75	9.00	D	B		73	✓	✓
295/80 R 22.5	152/148	K	300	1062	494	3228	9.00	8.25	D	B		71	✓	✓
	150/145	L												
315/80 R 22.5	156/150	K	308	1100	510	3344	9.00	9.75	D	B		72	✓	✓

- Vysoce odolná záběrová pneumatika s dlouhou životností.
- Vynikající záběr na všech možných površích smíšeného provozu.
- Pohodlná jízda zejména na silnicích.



# MÍRNÝ SMÍŠENÝ PROVOZ

## NÁVĚSOVÉ

### M-TRAILER 001



- Prémiová návěsová pneumatika pro použití ve smíšeném provozu.
- Hladké a rovnoměrné opotřebení pro dlouhý první život.
- Mimořádná odolnost vůči vytrhávání a oděru: vysoká odolnost kostry pro lepší protektorovatelnost.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
385/65 R 22.5	160	K	378	1088	503	3307	11.75	12.25	C	B		73	✓	✓
	158	L												

